

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: тел.: +7(843) 206-01-48,

Факс: +7(843) 206-01-48 (доб.0) E-mail: sma@nt-rt.ru

www.siam.nt-rt.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Клапан универсальный:



Назначение:

Клапан универсальный предназначен для применения в уровнемерах «СУДОС – мини 2», «СУДОС - автомат 2» для генерации акустического импульса путем запуска газа в скважину или выпуска газа из скважины.

Отличительные особенности:

- ✓ Универсальный клапан обеспечивает не только выпуск газа из затрубного пространства, но и впуск газа, например от "ГБО - 02".

Возможности:

- ✓ Клапан устанавливается вместо обычного ручного клапана.
- ✓ При наличии существенного избыточного затрубного давления клапан используется как обычный ручной клапан для формирования акустической посылки путем выпуска порции газа в окружающее пространство.
- ✓ При малых избыточных давлениях и при вакууме клапан может быть использован для формирования акустической посылки путем впуска в затрубное пространства порции газа высокого давления. В этом случае в качестве источника избыточного давления используется комплект газобаллонного оборудования «ГБО - 02», заправленный азотом.
- ✓ При выпуске газа универсальным клапаном из затрубного пространства может быть использован ресивер (из комплекта "ГБО - 02") для изменения формы акустической посылки. В этом случае газобаллонное оборудование не подключается.

Краткие технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочее давление со стороны уровнемера	0 – 100 кгс/см ²
Рабочее избыточное давление со стороны ресивера	0 – 16 кгс/см ²
Присоединительные размеры для ресивера	внутренняя М20х1,5
Диапазон рабочих температур	-40 - +50 °С

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: тел.: +7(843) 206-01-48,

Факс: +7(843) 206-01-48 (доб.0) E-mail: sma@nt-rt.ru